



●●● CX 2
Rivestimento modello Interni Rovere Joplin poro

CX 2



Porta di sicurezza a due ante certificata in classe 3.
Disponibile la versione per l'abbattimento delle barriere architettoniche.



●●● CX 2
 Rivestimento modello Storia Borgo Deruta

META CX 2

- CX .1** Serratura predisposta al cilindro europeo.
- CX .2** Serratura doppia sicurezza con predisposizione ai cilindri e con blocco serratura superiore.
- CX .3** Serratura plurisistema doppia mappa e cilindro europeo, solo predisposizione, con blocco serratura superiore.
- CX .4** Serratura frizionata ad ingranaggi predisposta al cilindro europeo.

- CX .1** Lock prepared with European cylinder.
- CX .2** Double safety lock with preparation for cylinders and upper lock block.
- CX .3** Multi-system lock, double bit and cylinder preparation with upper lock block.
- CX .4** Lock prepared with European cylinder with gears.

Rif.	COMPONENTI e ACCESSORI
1	Struttura ad omega in acciaio zincato
2	Scocca in acciaio zincato 12/10
3	Supporto cerniere in acciaio con sezione ad omega
4	Cerniera registrabile in altezza e larghezza
5	Telaio in acciaio 20/10
6	Chiusura superiore / inferiore
7	Serratura a 4 + 1 punti di chiusura (cilindro europeo con defender antistrappo)
8	Rostro fisso (8 per due ante)
9	Soglia mobile (tipo 4) o Battuta inferiore alluminio (tipo 1)
10	Controtelaio in acciaio zincato 15/10
11	Pannello di rivestimento
12	Spioncino grandangolare
13	Maniglia
14	Guarnizioni
16	Limitatore di apertura (opzionale)
17	Colibentazione (fibra poliestere + EPC + NATEC)
20	Carenatura perimetrale
22	Dispositivo di chiusura anta semifissa

MODELLI PORTE	CX 230		CX 240	
Tipologia Soglia	1	4	1	4
Antieffrazione Classe	3		3	
Acustica dB	43	42	43	42
Aria Classe	4/4		4/4	
Acqua Classe	6/9	2/9	6/9	2/9
Vento Classe	5/5		5/5	
Termica U (W/m²K)	7 mm 1,5 Extreme 1,5 21 mm 1,3		7 mm 1,3 Extreme 1,3 21 mm 1,2	

